

## CARACTERISTICI TEHNICE

TUTELA BRAKE FLUID LHM

CODUL PRODUSULUI: 1621

### APLICARE

Lichid de frână mineral.

### SPECIFICAȚII

FIAT 9.55597, ISO 7308,  
IVECO 18-1823, CLASSE 1, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I207.B02,  
PSA-CITROEN B71 2710, ENSAYOS INTA - UNE 26-090-88, MS-2155

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
CULOARE	--	--	GREEN
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,845
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	19,9
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,4
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	315
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 445	cSt	1100
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-55
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	148
PUNCT DE FIERBERE	ASTM D 1120	°C	290
WATER	ASTM D 1123	%	0,005 max

Toate datele tehnice au numai rol de referință.