



**PETRONAS**

**CARACTERISTICI TEHNICE**  
**TUTELA TRANSMISSION FORCE4**  
**CODUL PRODUSULUI: 2296**

**APLICARE**

Specific lubricant for Chrysler Group automatic transmissions (spec MS-9602).

**SPECIFICAȚII**

ATF+4, FIAT 9.55550-AV4 C.T.R. N°F108.F11, MS-90030-A4, MS-9602

**DESCRIEREA TESTULUI**

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B&C
CULOARE	--	--	RED
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.850
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.6
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	36
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	188
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-51
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	10.000
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

09/2017