



**PETRONAS**

## CARACTERISTICI TEHNICE

TUTELA TRANSMISSION GI/A

CODUL PRODUSULUI: 1500

### APLICARE

Ulei de transmisie pentru cutiile de viteze automate și dispozitive cu acționări hidraulice.

### SPECIFICAȚII

ATF DEXRON II D, IVECO 18-1807 CLASSE AG2, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I002.B92,  
FIAT 9.55550 REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. F002.B92

VOITH 55.6335.32 (G607) Performance, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, NIVEL MB 236.1,  
NIVEL MB 236.5, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance,  
CAT TO-2 Performance

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	RED
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,3
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	36.6
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	169
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	28000
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-45
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	206

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

01/2017