



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

TUTELA GI/R

CODUL PRODUSULUI: 1442

APLICARE

Lichide speciale pentru sistemele de direcție electrohidraulice, unitate centrală de autonivelare, dispozitive de acționare hidraulică pentru capotă.

SPECIFICAȚII

ISO VG 22, FIAT 9.55550-AG3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F428.H04,
IVECO 18-1807 CLASSE APU, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I428.I07, MAN M3289,
MS.90030-P2, ZF TE-ML 02K, MB 345.0 Performance, VW 501.50 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	BRIGHT & CLEAR
CULOARE	--	--	GREEN
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,830
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	18,7
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,0
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	313
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	1100
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	157
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-57

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2016