



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

ARBOR TRW 90 LS

CODUL PRODUSULUI: 3651

APLICARE

Lubrifiant cu caracteristici de presiune extremă (EP) pentru angrenajele hipoidale și nehipoidale ale punților și acționările finale ale tractoarelor, adecvat în special pentru diferențiale normale și cu autoblocare prevăzute cu sisteme de alunecare limitate, utilaje pentru ferme și utilaje de terasament.

SPECIFICAȚII

SAE 80W-90, API GL 5, SDFG OP1705LS, MIL-L-2105 D

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 3,5
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,897
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,7
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	104
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	198
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-27

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2018