

## CARACTERISTICI TEHNICE

**AKCELA UNITEK 10W-40**

**CODUL PRODUSULUI: 1771**

### APLICARE

Synthetic-based lubricant for new generation engines with low emissions, for tractors, other agricultural machines and earth moving equipment.

### SPECIFICAȚII

SAE 10W-40, MAT 3521, API CJ-4, ACEA E7/E9, MB-Approval 228.31, CUMMINS CES 20081, Cat ECF-3/ ECF-2/ECF-1

### DESCRIEREA TESTULUI

| DESCRIEREA TESTULUI                | METODĂ      | UNITATE           | VALOARE TIPICĂ |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT                             | --          | --                | CLEAR          |
| DENSITATE 15°C                     | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 0.868          |
| VÂSCOZITATE @ 100°C                | ASTM D 445  | cSt               | 16.0           |
| INDICE DE VÂSCOZITATE              | ASTM D 2270 | --                | 156            |
| PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C. | ASTM D 92   | °C                | >210           |
| T.B.N. (t-Butil Nitrit)            | ASTM D 2896 | mg KOH/g          | 10.0           |
| TEMPERATURĂ DE CONGELARE           | ASTM D 97   | °C                | -33            |

Toate datele tehnice au numai rol de referință.