



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

URANIA TURBO LD

CODUL PRODUSULUI: 1333

APLICARE

Ulei mineral de motor pentru camioane și vehicule industriale cu toate tipurile de motoare turbo, dar și pentru vehicule comerciale ușoare cu motoare ventilate. Produsul asigură protecție maximă împotriva uzurii și facilitează în mare măsură pornirea. Interval de golire extins.

SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, ACEA E3, API CF,
IVECO 18-1804 CLASSE T2-E3, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.A94, Nivel MAN M3275
,
NIVEL MB 228.3
, RENAULT RVI RD Performance, VOLVO VDS-2 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIFICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,891
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	140
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	214
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	14,5
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<- 27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

10/2017