

**PETRONAS**

CARACTERISTICI TEHNICE

URANIA TURBO**CODUL PRODUSULUI: 1332**

APLICARE

Lubrifiant pentru motoarele diesel cu turbocompresor și ventilate ale vehiculelor comerciale.

SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, ACEA E2, API CF-4,
IVECO 18-1804 CLASSE T1, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I302.G04,
Mack EOF2 Performance, NIVEL MAN 271
, NIVEL MB 228.1
, MIL-L-2104 F Performance,
MTU Oil Type 1 Performance, VOLVO VDS Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,874
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,0
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	138
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,5
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-24
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE**10/2017**