



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

URANIA LD7

CODUL PRODUSULUI: 1353

APLICARE

Ulei multifuncțional pentru motoarele diesel ale camioanelor cu motoare turbodiesel și ventilate natural. Creat special în colaborare cu IVECO pentru motoare noi. Acesta respectă cerințele standardelor europene pentru emisii.

SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, ACEA E5/E7, API CI-4,
IVECO 18-1804 CLASSE T2, E7 REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I517.F06, MACK EO-N,
MAN M3275-1, MB 228.3, ULEI MTU TIP 2
, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3,
CAT ECF-1 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	104,0
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,3
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	>140
CENUȘĂ SULFATATĂ	ASTM D 874	%	1,35
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 210
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,2
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< - 27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
NUMĂR ACIDITATE	ASTM D 974	mg KOH/g	1.9

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

03/2017