

CARACTERISTICI TEHNICE

URANIA LD9

CODUL PRODUSULUI: 1356

APLICARE

Ulei de motor semisintetic cu conținut scăzut de cenușă pentru camioane și autovehicule comerciale cu motoare Euro IV și Euro V, echipate cu SCR, EGR și DPF

SPECIFICAȚII

SAE 10W-40, API CJ-4/SM, ACEA E7/E9,
 IVECO STANDARD 18-1804 CLASSE TLS E9, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1109.L12,
 CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL 93K218, DEUTZ DQC III-10-LA,
 DAF: Suitable for normal drain intervals and engines equipped with DPF.,
 MACK EO-O PREMIUM PLUS-07, MAN M3575, MB-Approval 228.31, MTU OIL TYPE 2.1,
 RENAULT RVI RLD-3,
 Scania: Suitable for normal oil change intervals and engines with DPF., VOLVO VDS-4

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	C & B
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,867
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,5
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	155
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-30
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,2

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

05/2015