

## CARACTERISTICI TEHNICE

URANIA NEXT 0W-20

CODUL PRODUSULUI: 1355

### APLICARE

Fully synthetic low ash engine oil, for Euro V and Euro VI engines equipped with DPF, SCR and EGR for truck and commercial vehicles providing fuel economy.

### SPECIFICAȚII

SAE 0W-20, FPT STANDARD FPI9 LUBR001 CATEGORY TLV LS,  
IVECO 18-804 CLASSE TLV LS, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N° I139.D14

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	C & B
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,848
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	183
VÂSCOZITATE @ -35°C	ASTM D 5293	cPs	<6200
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	13
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-40
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0 / 0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

05/2014