

CARACTERISTICI TEHNICE

SELENIA WR P.E.

CODUL PRODUSULUI: 1412

APLICARE

Lubrifiant complet sintetic capabil să satisfacă nevoile majorității motoarelor diesel moderne. Conținutul său de cenușă scăzut protejează filtrul de particule împotriva produselor reziduale ale combustiei. Selenia WR Pure Energy 5W-30 folosește High fuel Economy System, o formulare specială care permite economisirea considerabilă a combustibilului.

SPECIFICAȚII

SAE 5W-30, ACEA C2, FIAT 9.55535-S1 REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. F510.D07

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,2
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	156
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< -40

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

04/2012