



PETRONAS

Fișă cu date tehnice

Revizuit: 04/09/2015 (versiunea 1.0)

PETRONAS Syntium 5000

AV 5W-30

APLICAȚII

Produsul este un ulei cu conținut mediu de SAPS (cenușă sulfată, fosfor și sulf), adecvat pentru toate tipurile de automobile, ca de exemplu Volkswagen și Mercedes-Benz, inclusiv motoarele pe benzină, diesel (echipate cu sistem de evacuare post-tratare) și automobilele, SUV-urile și furgonetele ușoare care dispun de cel mai înalt nivel de tehnologie, prevăzute cu dispozitive de control al emisiilor, ca de exemplu filtre de particule diesel și convertizoare catalitice, injectoare de combustibil, supape multiple, turbocompressoare sau supercompressoare, care funcționează în cele mai dure condiții. Acest ulei este adecvat de asemenea pentru autovehiculele care funcționează pe bază de biocombustibil.

Observație: Consultați întotdeauna manualul de utilizare a autovehiculului pentru a verifica clasa de vâscozitate recomandată, precum și specificațiile pentru respectivul autovehicul.

SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

Satisface sau depășește performanțele	ACEA C3
Deține următoarele aprobări ale	Aprobare MB 229.51
	VW 504 00 / 507 00
	Porsche C30

* Toate datele tehnice au numai rol de referință.

DATE FIZICE OBIȘNUITE**

Parametri	Metodă	Unitate	Valoare obișnuită
Aspect	-	-	B&C
Densitate 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,852
Vâscozitate la @	ASTM D 445	cSt	11,9
Indice de	ASTM D 2270	-	160
Temperatură de	ASTM D 92	°C	>200
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	5,7
Temperatură de	ASTM D 97	°C	<-36
Spumă la 24°C	ASTM D 892	cc/s	Urme/0

** Aceste caracteristici sunt cele obișnuite în producția curentă. În timp ce producția viitoare se va conforma cu specificațiile PLI, pot apărea abateri de la aceste caracteristici.

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Protecție excelentă a sistemelor de evacuare post-tratare.
- Stabilitate termică excepțională, poate proteja împotriva temperaturii înalte, nămolurilor induse, lacurilor și depunerilor pentru puterea supremă a motorului și curățenia acestuia.
- Economie superioară de combustibil.
- Stabilitate excepțională la forfecare pentru asigurarea grosimii optime a peliculei la orice temperaturi și în orice condiții climatice.
- Lubrifiere instantanee la pornire - minimizează fricțiunea și uzura la pornire.

TIP ULEI

- Sintetic

Sănătate, securitate în muncă și mediu

Este puțin probabil ca acest produs să prezinte pericole semnificative pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă atunci când este folosit în aplicațiile recomandate. Evitați contactul cu pielea. Spălați imediat cu săpun și apă după contactul produsului cu pielea. Nu evacuați produsul în canale de scurgere, sol sau apă.

Pentru detalii suplimentare referitoare la depozitarea, manipularea în siguranță și eliminarea produsului, consultați FDS a produsului sau contactați-ne la adresa: www.pli-petronas.com

Notă importantă

Cuvântul PETRONAS, emblema PETRONAS și alte mărci comerciale și/sau mărci în legătură cu acestea, folosite în prezentul document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB”) sau ale filialelor sau ale Corporației holding respective, sub licență, cu condiția să nu fie indicat în alt fel. Documentele PLI și informațiile pe care le conțin acestea sunt considerate a fi corecte la data tipăririi. PLISB nu face nicio reprezentare explicită sau implicită sau garanții în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet sau informațiile din acestea sau orice tranzacție realizată. Informațiile din documentele PLI furnizate se bazează pe teste standard, realizate în condiții de laborator și au doar caracter de îndrumare. Utilizatorilor li se recomandă să se asigure că au consultat cea mai recentă versiune a acestor documente PLI. Utilizatorii au responsabilitatea de a evalua și folosi în siguranță produsele, de a evalua caracterul adecvat al produselor pentru aplicația respectivă și de a se conforma cu toate legile și reglementările aplicabile, impuse de autoritățile locale responsabile.

Fișele cu date de siguranță sunt disponibile pentru toate produsele noastre și trebuie consultate numai pentru informații adecvate referitoare la depozitare, manipulare în siguranță și eliminarea produsului. Nici PLISB, nici filialele acestuia, precum și corporațiile holding respective nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere sau rănire sau orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare, pe cale de consecință sau orice daune, de orice tip ar fi acestea, fie în desfășurarea contractului, neglijență sau alte acțiuni defectuoase, în legătură sau rezultate din utilizarea anormală a materialelor și/sau a informațiilor, din orice nerespectare a recomandărilor sau din pericolele inerente din natura materialelor și/sau informațiilor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate se încadrează în condițiile noastre standard de vânzare. Adresați-vă oricărui reprezentant local în cazul în care aveți nevoie de orice alte informații suplimentare.

Cod: 1813