

CARACTERISTICI TEHNICE

SYNTIUM 5000 FR

CODUL PRODUSULUI: 1829

APLICARE

Ara soğutuculu veya ara soğutucusuz ve turbo şarjlı, son jenerasyon benzinli ve Dizel motorlar için sentetik yağ. Ford ve Renault motorları için formüle edilmiştir.

SPECIFICAȚII

SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS M2C913-C, RENAULT RN0700

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.852
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10.0
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	166
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,3
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>220
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< -37
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.