

## CARACTERISTICI TEHNICE

**SYNTIUM 7000**

**CODUL PRODUSULUI: 1812**

### APLICARE

Lubrifiant complet sintetic de nouă generație, formulat cu o tehnologie a aditivilor care nu dăunează mediului, pentru a garanta cel mai înalt nivel al performanțelor și protecție optimă a sistemelor de reducere a emisiilor și în condiții de operare extreme.

### SPECIFICAȚII

SAE 0W-40, API SN, ILSAC GF-4, ACEA A3/B3/B4 C3, MB 229.1

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,845
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 200
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,5
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	180
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-40
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.