

CARACTERISTICI TEHNICE

SYNTIUM 7000 XS

CODUL PRODUSULUI: 1811

APLICARE

Lubrifiant complet sintetic de înaltă tehnologie pentru motoare pe benzină și diesel pentru a garanta protecția și fiabilitatea, chiar și în condiții extreme.

SPECIFICAȚII

SAE 0W-30, API SN, ACEA C2, ILSAC GF-5

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,843
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	174
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-40
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

05/2015